

**Allgemein**

**Entfeuchtungsleistung**

bei 20 °C / 60 % r.F. [l/24h]	18
bei 30 °C / 80 % r.F. [l/24h]	40
max. [l/24h]	50

**Luftmenge**

Stufe max. [m <sup>3</sup> /h]	580
--------------------------------	-----

**Empfohlene Raumgröße Bautrocknung**

m <sup>3</sup>	225
m <sup>2</sup>	90

**Empfohlene Raumgröße Trockenhaltung**

m <sup>3</sup>	450
m <sup>2</sup>	180

**Umgebungsbedingungen**

Temperaturbereich min. [°C]	5
Temperaturbereich max. [°C]	32
Feuchtebereich min. [% r.F.]	50
Feuchtebereich max. [% r.F.]	90

**Elektrische Werte**

Netzanschluss	220 - 240 V/50 Hz
Nennstromaufnahme [A]	2,8
Leistungsaufnahme [kW]	0,6
empfohlene Absicherung [A]	10

**Kompressor**

Rollkolbenkompressor	
Hubkolbenkompressor	
Kältemitteltyp	R290
Kältemittelmenge [g]	150
GWP Faktor	3
CO <sub>2</sub> -Äquivalent	0.00045 t
Druck Saugseite [MPa]	1,1
Druck Austrittseite [MPa]	3,1

**Wasserbehälter**

Inhalt in [Liter]	6
-------------------	---

**Schallwerte**

Abstand 1 m [dB(A)]	52
---------------------	----

**Abmessung**

Länge (ohne Verpackung) [mm]	390
Breite (ohne Verpackung) [mm]	380
Höhe (ohne Verpackung) [mm]	643

**Gewicht**

(ohne Verpackung) [kg]	35
------------------------	----

**Allgemein**

**Luftmenge**

Stufe 2 - frei ausblasend  
[m<sup>3</sup>/h] 380

**Luftstrom**

ausblasend  
ansaugend

**Ventilator**

Gebälsestufen 2  
radial  
axial

**Luftaustrittsgeschwindigkeit**

m/s 8,6  
km/h 31

**Luftdruck**

Stufe max. [Pa] 150

**Fördermitteltemperatur**

max. [°C] 60

**Elektrische Werte**

Netzanschluss 230 V/50 Hz  
Nennstromaufnahme [A] 0,5  
Leistungsaufnahme [kW] 0,09  
Empfohlene Vorsicherung [A] 10

**Elektroanschluss**

Anschlussstecker CEE 7/7  
Kabellänge [m] 3

**Sicherheitsmerkmal**

IP-Schutzart 22

**Schallwerte**

Stufe 1 - Abstand 3 m  
[dB(A)] 61,5

**Betriebsstundenzähler**

integriert

**Abmessung**

Länge (ohne Verpackung) [mm] 235  
Breite (ohne Verpackung) [mm] 247  
Höhe (ohne Verpackung) [mm] 237

**Gewicht**

(ohne Verpackung) [kg] 5