

**Allgemein**

**Entfeuchtungsleistung**

bei 20 °C / 60 % r.F. [l/24h]	18
bei 30 °C / 80 % r.F. [l/24h]	40
max. [l/24h]	50

**Luftmenge**

Stufe max. [m <sup>3</sup> /h]	580
--------------------------------	-----

**Empfohlene Raumgröße Bautrocknung**

m <sup>3</sup>	225
m <sup>2</sup>	90

**Empfohlene Raumgröße Trockenhaltung**

m <sup>3</sup>	450
m <sup>2</sup>	180

**Umgebungsbedingungen**

Temperaturbereich min. [°C]	5
Temperaturbereich max. [°C]	32
Feuchtebereich min. [% r.F.]	50
Feuchtebereich max. [% r.F.]	90

**Elektrische Werte**

Netzanschluss	220 - 240 V/50 Hz
Nennstromaufnahme [A]	2,8
Leistungsaufnahme [kW]	0,6
empfohlene Absicherung [A]	10

**Kompressor**

Rollkolbenkompressor	
Hubkolbenkompressor	
Kältemitteltyp	R290
Kältemittelmenge [g]	150
GWP Faktor	3
CO <sub>2</sub> -Äquivalent	0.00045 t
Druck Saugseite [MPa]	1,1
Druck Austrittseite [MPa]	3,1

**Wasserbehälter**

Inhalt in [Liter]	6
-------------------	---

**Schallwerte**

Abstand 1 m [dB(A)]	52
---------------------	----

**Abmessung**

Länge (ohne Verpackung) [mm]	390
Breite (ohne Verpackung) [mm]	380
Höhe (ohne Verpackung) [mm]	643

**Gewicht**

(ohne Verpackung) [kg]	35
------------------------	----